

(株)ロブテックス

溶着ダイヤモンドホイール(乾式)BT355



ブランド名

LOBSTER

商品名

溶着ダイヤモンドホイール(乾式)

型式

BT355

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料、ゴム、タイヤ等の切断に

鋳物、ダクタイル鋳鉄管、紛体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、GRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管
等

105～305はプロテクト付きチップで、基板を保護し、直進性を向上させ、切り口をきれいに仕上げます

355は基板を独立させ剛性を高め、切断時のフレを抑えます

レジノイド砥石(切断砥石)より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、付け替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です

メタルボンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人造大理石、調湿内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等

スペック

タイプ:

チップ高さ:

外径: 355mm

穴径: 30.5mm

最高使用回転数: 4,300(min^{-1} (rpm))

刃厚: 3.0mm

付属リング穴径: 25.4・22mm・20mm