

(株)日本ピスコ
スリップポリウレタンチューブUBS1065-20-Y



ブランド名

PISCO

商品名

スリップポリウレタンチューブ

型式

UBS1065-20-Y

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ケーブル・ホース 保護、案内装置内の配管に最適。

摩擦係数は、弊社のポリウレタンチューブ (UB) の1/3に。

フィルム状にしたチューブ材料の上でおもりを滑らせる実験 (右図参照) の結果、摩擦係数が従来のポリウレタンチューブ (UB) の1/3に。

柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に最適。

チューブカラーが豊富で、用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。

カットマークは目安であり、寸法を保証するものではありません。

スペック

コイル長:

外径: 12mm

最高使用圧力: 0.8 (20°C 65%RH時) Mpa

最小曲げ半径: 20mm

使用流体: 空気

色: イエロー

全長: 20m

内径: 6.5mm

肉厚:

使用真空圧力: -100kPa

使用温度: -15 ~ 60 (凍結なきこと)

材質: スリップポリウレタンチューブ

注意: