

(株)日本ピスコ
スリップポリウレタンチューブUBS1280-20-W



ブランド名

PISCO

商品名

スリップポリウレタンチューブ

型式

UBS1280-20-W

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ケーブル・ホース 保護、案内装置内の配管に最適。

摩擦係数は、弊社のポリウレタンチューブ（UB）の1/3に。

フィルム状にしたチューブ材料の上でおもりを滑らせる実験（右図参照）の結果、摩擦係数が従来のポリウレタンチューブ（UB）の1/3に。

柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に最適。

チューブカラーが豊富で、用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。

カットマークは目安であり、寸法を保証するものではありません。

スペック

コイル長：

外径： 12mm

最高使用圧力：0.8（20℃ 65%RH時）Mpa

最小曲げ半径：30mm

使用流体：空気

色：ミルクホワイト

全長：20m

内径： 8mm

肉厚：

使用真空圧力：-100kPa

使用温度：-15 ~ 60（凍結なきこと）

材質：スリップポリウレタンチューブ

注意：