

レックス工業(株)

グループ溝加工機ライトグループ150DX60Hz自動ポンプ仕様341060(RG150A/60)



ブランド名

REX

商品名

グループ溝加工機ライトグループ150DX60Hz自動ポンプ仕様

型式

341060(RG150A/60)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

接合に致命的な、“ラッパ”になりやすく、高い加工精度！

多量加工の場合は、こちらがおすすめ！

ラッパがきついと継手のガスケットが入らず、やり直さなければなりません。また、ラッパにならないようするには芯合わせに注意しなければならず、熟練が必要です。

当社のヘッド自動調芯機能は、誰にでも安定した加工ができ、作業効率を格段に向上させます。

運搬用アイボルトがつきました。

スペック

仕様：60Hz自動ポンプ仕様

加工能力：配管用炭素鋼鋼管（SGP）/25A～300A

スケジュール40/25A～200A

一般配管用ステンレス鋼管/30Su～150Su

標準仕様：配管用炭素鋼鋼管（SGP）/50A～150A

スケジュール40/50A～150A

モーター：AC100V

（50/60Hz）

単相シリースモーター

出力600W

回転数：49min⁻¹（無負荷）

長さ：685mm

幅：490mm

高さ：625mm

質量：85kg