

日東工器(株)

不活性ガス・真空用SP-VカプラTypeAプラグおねじ取付用真ちゅう/クロロブレンゴム3P-V-ABRASSCR



ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

不活性ガス・真空用SP-VカプラTypeAプラグおねじ取付用真ちゅう/クロロブレンゴム

型式

3P-V-A BRASS CR

品番

70696

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。

ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度 $1.3 \times 10^1 \text{ Pa}$ { $1 \times 10^{-3} \text{ mmHg}$ }までの幅広い真空用途に対応。

エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。

SPカプラ TypeAと接続できます。

スペック

最高使用圧力 : 5.0 {51} MPa {kgf/cm²}

最大衝撃圧力 :

使用流体 : 不活性ガス 真空 ガス 空気 水

相手側ホースサイズ :

相手側取付サイズ : R 3/8

耐圧力 : 7.5 {76} MPa {kgf/cm²}