

日東工器(株)

低圧用ミニカプラ®プラグPHB型（逆流防止タイプゴムホース取付用）酸素用真ちゅう/ニトリルゴム22PHBBRAS
SNBR



ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ミニカプラ®プラグPHB型（逆流防止タイプゴム
ホース取付用）酸素用真ちゅう/ニトリルゴム

型式

22PHB BRASS NBR

品番

01175

※この画像はシリーズ代表画像になります。

溶断機器専用タイプ。

逆流防止タイプなので安全性がアップ！

容器から吹管まで 溶断作業に伴うすべての配管が、プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチで迅速
接続できます。

二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが
異なります。

圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。

幅広い溶断の用途に対応できるように、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラスーパーと
互換性があります。

スペック

最高使用圧力：0.7 {7}MPa {kgf/cm²}

最大衝撃圧力：

使用流体：酸素

相手側ホースサイズ：1/4

相手側取付サイズ：

耐圧力：1.0 {10}MPa {kgf/cm²}