

日東工器(株)

低圧用ミニカプラ®プラグPHB型（逆流防止タイプゴムホース取付用）酸素用真ちゅう/ニトリルゴム25PHBBRAS  
SNBR



ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ミニカプラ®プラグPHB型（逆流防止タイプゴムホース取付用）酸素用真ちゅう/ニトリルゴム

型式

25PHB BRASS NBR

品番

01179

※この画像はシリーズ代表画像になります。

溶断機器専用タイプ。

逆流防止タイプなので安全性がアップ！

容器から吹管まで 溶断作業に伴うすべての配管が、プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチで迅速接続できます。

二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。

圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。

幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラスーパーと互換性があります。

#### スペック

最高使用圧力：0.7 {7}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：酸素

相手側ホースサイズ：5/16

相手側取付サイズ：

耐圧力：1.0 {10}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}