

日東工器(株)

低圧用ミニカプラスパー®プラグPH型（ゴムホース取付用）燃料ガス用鋼鉄S33PHSTEEL

ブランド名

NITTO KOHKI



商品名

低圧用ミニカプラスパー®プラグPH型（ゴムホース取付用）燃料ガス用鋼鉄

型式

S33PH STEEL

品番

02978

※この画像はシリーズ代表画像になります。

容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。

本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。

小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。

幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。

一般市販の溶断用ゴムホース 呼び径5.0に使用できます。（ 5× 11.2/ 5× 11.5/  
5× 11.8 ）

スペック

最高使用圧力 : 0.7 {7}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力 :

使用流体 : 燃料ガス

相手側ホースサイズ : 5/16・3/8

相手側取付サイズ :

耐圧力 : 1.0 {10}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}