

日東工器(株)

高圧用HSP®カプラソケットHS型（おねじ取付用/テーパねじ）鋼鉄/ニトリルゴム10HSSTEELNBR



ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

高圧用HSP®カプラソケットHS型（おねじ取付用/テーパねじ）鋼鉄/ニトリルゴム

型式

10HS STEEL NBR

品番

00931

※この画像はシリーズ代表画像になります。

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。

おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。

本体材質は強度に優れた特殊鋼を採用、熱処理を行い衝撃圧力に対応しています。

ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。

おねじ取付用ソケットの2HS型～8HS型（66HS型除く）には、分離防止機構（シングルロック）付きのPLタイプをご用意しています。

#### スペック

最高使用圧力：18.0 {183}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：作動油

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：R 1 1/4

耐圧力：26.5 {270}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}