

日東工器(株)

低圧用ロックカプラ@200ソケットSNRG型 (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 鋼鉄/ニトリルゴムL2
00-85SNRGSTEELNBR

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ロックカプラ@200ソケットSNRG型 (スプリング
ナット付きウレタンホース取付用) 鋼鉄/ニトリルゴム

型式

L200-85SNRG STEEL NBR

品番

77049



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ロック機構で接続後の不意の分離を防止。ホースを延長する際の間継手として適しています。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
ボールベアリング式スイベル機構を採用、ホースのねじれが抑えられます。(SNRG型)
ホースの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。(SNRG型)
ホース折れを防止するスプリングナットを標準装備。(SNRG型)
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。

スペック

最高使用圧力：1.5 {15}MPa {kgf/cm²}

最大衝撃圧力：

使用流体：空気

相手側ホースサイズ： 8.5 × 12.5mm

相手側取付サイズ：

耐圧力：2.0 {20}MPa {kgf/cm²}