

日東工器(株)

低圧用ロックカプラ@200ソケットSM型（めねじ取付用）鋼鉄/ニトリルゴムL200-20SMSTEELNBR



ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ロックカプラ@200ソケットSM型（めねじ取付用）鋼鉄/ニトリルゴム

型式

L200-20SM STEEL NBR

品番

78573

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ロック機構で接続後の不意の分離を防止。ホースを延長する際の間継手として適しています。  
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。  
ボールベアリング式スイベル機構を採用、ホースのねじれが抑えられます。（SNRG型）  
ホースの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。（SNRG型）  
ホース折れを防止するスプリングナットを標準装備。（SNRG型）  
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。

#### スペック

最高使用圧力：1.5 {15}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}

最大衝撃圧力：

使用流体：空気

相手側ホースサイズ：

相手側取付サイズ：Rc 1/4

耐圧力：2.0 {20}MPa {kgf/cm<sup>2</sup>}