

日東工器(株)

低圧用ハイカプラエース®ソケットSN型（ウレタンホース取付用）エンジニアリングプラスチック/ニトリルゴム
HA-50SNPBTNBR



ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用ハイカプラエース®ソケットSN型（ウレタンホース取付用）エンジニアリングプラスチック/ニトリルゴム

型式

HA-50SN PBT NBR

品番

52085

※この画像はシリーズ代表画像になります。

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。

スリーブの分離防止機構で安全性も追求。

樹脂製ハイカプラ

金属製と同等の耐圧性能を持っております。

接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「分離防止機構」を内蔵。

プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。

質量は「ハイカプラ」のわずか約1/4と軽量で取り扱いが簡単。

流体は空気だけでなく、水にも適応。

流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。

ホース付きタイプも用意しています。

スペック

最高使用圧力：1.5 {15}MPa {kgf/cm²}

最大衝撃圧力：

使用流体：空気 水

相手側ホースサイズ： 5 × 8mm

相手側取付サイズ：

耐圧力：2.0 {20}MPa {kgf/cm²}