



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

NITTO KOHKI

商品名

低圧用NKカプラコイルホースハイカブラエース付き

型式

NKC-605B

品番

52496

「ハイカブラエース」(ソケット)にホース折れを防ぐスプリングナットと柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。

ソケットは金属製と同等の耐圧性能を持っております。

ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。

プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。

流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。

ホースは冬場の硬化が少なく、油が付いても表面がベトつかず長寿命。

ポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工し、ばね特性を備えたコイルホースタイプもあります。

用途に合わせて各種長さをご用意。

スペック

コイル長：

外径：

最高使用圧力：0.7 {7}MPa {kgf/cm²}

最小曲げ半径：

使用流体：空気

色：

全長：ホースサイズ(mm) 6.5× 10 最大使用範囲 4m

内径：

肉厚：

使用真空圧力：

使用温度：-5～60

材質：ソケット：エンジニアリングプラスチック (PBT、POM)

プラグ：鋼鉄 (クロムめっき)

シール材質：ニトリルゴム

注意：