

日本アスコ株式会社

耐圧防爆構造真空用電磁弁2方向中・高真空用常時閉 (N.C.) 1/4JE2HTJ262G090VVH200/50



ブランド名

ASCO

商品名

耐圧防爆構造真空用電磁弁2方向中・高真空用常時閉 (N.C.) 1/4

型式

JE2HTJ262G090VVH 200/50

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

労働省産業安全研究所指針による労検型式合格品

耐圧防爆構造電磁弁 (構造規格: d2G4, d3aG4、1種, 2種危険度用)

中真空、高真空に対応

幅広い配管口径をご用意

逆止弁、真空破壊弁などさまざまな用途に対応

低真空 ($3.33 \times 10^3 \sim 1.0 \times 10^5$ Pa abs)

) は標準電磁弁で対応可能

JE J210/JE 8210、JE J215/JE 8215シリーズは内部パイロット形

JE J030/JE 8030、JE J262/JE 8262シリーズは直動形

屋外形、防滴仕様

スペック

電源: 200V/50Hz

使用圧力: 中真空 $1.33 \times 10^1 \sim 3.33 \times 10^3$ Pa abs

高真空 $1.33 \times 10^4 \sim 1.33 \times 10^1$ Pa abs

正圧 0 ~ 0.1MPa

使用流体: 空気

接続口径: 1/4