

(株)日本ピスコ

金型温調継手ストップ弁内蔵プラグソケットセットストレートASC10-1203



ブランド名

PISCO

商品名

金型温調継手ストップ弁内蔵プラグソケットセットストレート

型式

ASC10-1203

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。  
熱媒体油、水（清水）、空気を流体として使用可能。  
継手部とネジ部が分離。

ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部（ソケット）を埋め込み、継手部（プラグ）は後から差し込むだけで接続できます。

また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。

安全脱着が可能な、ストップ弁内蔵タイプ。

継手部脱着時に温水をこぼしません。

#### スペック

使用温度範囲：空気

0 ~ 60 °C（凍結なきこと）

水（清水 / 条件有）

0 ~ 99 °C（凍結なきこと）

熱媒体油（条件有）

0 ~ 120 °C（凍結なきこと）

適用継手サイズ：

ねじ部材質・表面処理：黄銅（無電解ニッケルメッキ）

形状：ストレート

最高使用圧力：0.9MPa

使用圧力：

使用真空圧力：空気 -100kPa

使用流体：空気

水（清水 / 条件有）

熱媒体油（条件有）

適用ネジサイズ：R3/8

耐圧力：

適用チューブサイズ：ワンタッチ継手タイプ チューブ外径 12mm

六角対辺：