

(株)日本ピスコ

チューブフィッティングプラス隔壁ユニオンカバー付きタイプKM6



ブランド名

PISCO

商品名

チューブフィッティングプラス隔壁ユニオンカバー付きタイプ

型式

KM6

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

本体に加え、開放リングも黄銅を使用。

カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、スパッタの発生す環境に最適。

細かな火花の侵入もシャットアウト。

別売りの開放リングカバー（CS）を被せることで、開放リングとチューブの間にできる小さな隙間から侵入する火花も寄せ付けません。

カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。

耐スパッタ以外の環境（金型冷却水の配管等）で使用する場合には、カバー無しタイプをお勧め。

シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。

標準シールゴム材質：HNBRをFKMにオプション対応。

スペック

使用温度範囲：シールゴム材質 HNBR仕様：0 ~ 100 °C（凍結なきこと）

シールゴム材質 FKM仕様：0 ~ 120 °C（凍結なきこと）

適用継手サイズ：

ねじ部材質・表面処理：黄銅（無電解ニッケルメッキ）耐熱シーロック加工

形状：隔壁ユニオン

最高使用圧力：1.0（20 ）MPa

使用圧力：

使用真空圧力：-100kPa

使用流体：空気、水（条件有）、熱媒体油（条件有）

適用ネジサイズ：

耐圧力：

適用チューブサイズ：チューブ外径 6mm

六角対辺：