



ブランド名	PISCO
商品名	チューブフィッティングケミカルストレート通常包装シールテープ無し
型式	APC12-02
品番	

※この画像はシリーズ代表画像になります。

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性（UL94 V-0相当）、耐薬品性に優れたPPS GF30%（ポリフェニレンサルファイド）を、シール材質にはフッ素ゴムを採用。
チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。
特殊仕様対応が可能。
シールゴム材質：FKMをお客様の使用用途に合わせ、EPDM仕様またはNBR仕様に変更可能。
オール樹脂製の為、錆・金属イオンの心配不要。
食品衛生法に適合（FKM仕様のみ）。さらに禁油仕様ですから、食品関連に最適。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
包装仕様は、2種類を用意。
通常包装とクリーンエア清浄後、クリーンルーム（ISOクラス6相当）内にて包装したクリーンルーム包装から選択可能。

スペック
使用温度範囲：0 ～ 80 ° C（シールゴム材質NBRの場合：0 ～ 60℃）（凍結なきこと） 適用継手サイズ： ねじ部材質・表面処理：PPS GF30% 形状：ストレート 最高使用圧力：0.9（at 0 ～ 20℃）MPa 使用圧力： 使用真空圧力：-100kPa 使用流体：空気、水（条件有）、その他薬品（条件有） 適用ネジサイズ：オネジサイズ R1/4 耐圧力： 適用チューブサイズ：チューブ外径 12mm 六角対辺：