



ブランド名

キョウリ

商品名

パイプ式オイルゲージKLPD-PS型水、温水、アルコール向け

型式

KLPD-450PS-M16

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

KLPD-PS型はKLPD型に対して、本体及びゲージ管にポリサルホン樹脂(PSF)、パッキン類にエチレンプロピレンゴム(EPT)を採用し、温水、弱アルカリ性の液体に適応するオイルゲージです。

取付ボルトの材質は真鍮(C3604)が標準ですが、ステンレスボルトも用意しております。(本体小型はステンレス製が標準となります。)

ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。そのため、遠くからでも油の量が確認できます。

とくに長さ(ピッチ100mm以上のもの)は自由になるため、ご指定の寸法に別注として製作できます。

ゲージ管の径はピッチ100~150mmで12、ピッチ200~1,000mmで16です。

耐圧は1MPaです。

550mm(取付ピッチ)から1,000mm(取付ピッチ)まで各50mmごとに製作できます。

フロートが入っています。

取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。この中間受けは指示線の役目も果たし

スペック

ねじ寸法:

ねじ長さ:

外径:

厚さ:

取付ピッチ:

取付穴径:

耐熱温度:

幅: