

(株)協和

パイプ式オイルゲージKLPC-G型小型、フロート無しKLPC-100G-W-M10-S



ブランド名

キョウリ

商品名

パイプ式オイルゲージKLPC-G型小型、フロート無し

型式

KLPC-100G-W-M10-S

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

KLPC-G型はKLPC型の本体に特殊耐熱合成樹脂、ゲージ管にパイレックスガラス、そしてパッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。

本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。

部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。

ゲージ管の長さを変えることにより取り付け長さが自由になります。

透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。

内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。

各部品は耐熱性・耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。

耐圧は0.3MPaです。

フロートは黒色が標準ですが、使用される液によっては適さない場合がありますので、ご注意ください。フロートが赤色の場合は、塗料の耐熱温度から90℃になります。

スペック

ねじ寸法：

ねじ長さ：

外径：

厚さ：

取付ピッチ：

取付穴径：

耐熱温度：

幅：