



ブランド名

キョウリ

商品名

KHR-A型KHR-A2型受注生産品

型式

KHR-100A2-M8

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

KHR-A型、KHR-A₂型は、KMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120 の耐熱性をもっています。

耐油性、耐薬品性（作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等）に優れています。 全て薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。

シール部分には耐熱ゴム（フッ素ゴム）、オイル窓部分には耐熱強化ガラス（パイレックス）、反射板に金属を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。また、KHR-A₂>型のゲージ管には、フロートを入れ、油面をみやすくしています。 KHR-A₂型で赤フロートを入れた時、耐熱は95～100 に変わります。

製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。

耐圧は1MPaです。

耐アルカリ液仕様としてゲージ管（アクリル樹脂、PSF樹脂）パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。

スペック

ねじ寸法：

ねじ長さ：

外径：

厚さ：

取付ピッチ：

取付穴径：

耐熱温度：

幅：