

(株)協和

パイプ式オイルゲージKLPC-SF型KLPC-200SF-R-M12



ブランド名

キョウリ

商品名

パイプ式オイルゲージKLPC-SF型

型式

KLPC-200SF-R-M12

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

KLPC-SF型は本体、ゲージ管にPSF（ポリサルホン）樹脂、パッキンに四フッ化エチレンプロピレンゴム、取付ボルトにSUS304を採用し、温水とアルカリ性液や一般鉱物油等、特性の違う液体でご使用できるオイルゲージです。

KLPC-SF型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されています。

このため、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。

部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。

パイプの長さを変えることで取り付け長さが自由になります。

透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。

内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。

耐圧は0.3MPaです。

燃料（灯油、ディーゼル油）等に御使用の際は御連絡下さい。（パッキンを変えることにより対応する事が出来ます。）

スペック

ねじ寸法：

ねじ長さ：

外径：

厚さ：

取付ピッチ：

取付穴径：

耐熱温度：

幅：