

(株)日本ピスコ

ライトカップリング20シリーズプラグエルボワンタッチ継手有効断面積20mm²CPP20L-8W



ブランド名

PISCO

商品名

ライトカップリング20シリーズプラグエルボワンタッチ
継手有効断面積20mm²

型式

CPP20L-8W

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

片手操作で着脱できる。

装着抵抗を小さく設計。

プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。

残圧放出時に発生する音と衝撃を減少させるサイレンサ内蔵タイプと残圧を流さないチェック弁内蔵タイプ
20シリーズに用意。

他社のカップリングと互換性有り。

他社のカップリングと組合せ可能。

外観色（ライトグレーとブラック）で配管識別可能。

ストップ機構を内蔵。

ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。

省スペースの配管が可能なE3、E7シリーズ。

E3、E7シリーズは、コンパクト設計。

スペック

使用温度範囲：0 ~ 60 °C（凍結なきこと）

適用継手サイズ：

ねじ部材質・表面処理：黄銅（無電解ニッケルメッキ）シーロック加工

形状：エルボワンタッチ継手タイプ

最高使用圧力：0.9MPa

使用圧力：

使用真空圧力：-100kPa

使用流体：空気

適用ネジサイズ：

耐圧力：

適用チューブサイズ：チューブ外径 8mm

六角対辺：