



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

スフ°リュー

商品名

スプリュー並目ねじ

型式

M2.6-0.45x2DNS

品番

スプリューはスプリングバックを巧妙に利用したインサートで、信頼性の高いねじ締結を得ることができま

す
めねじの補強：軽金属、鋳鉄、樹脂など、タップ立てしたままではめねじが弱くて高い締結力が得られないものにスプリューを挿入することによって、ステンレス鋼の転造めねじとなり、各山に応力が一様化し締結力増大、強力で確実なねじ締結が得られます。

めねじの耐久性：磨耗、腐食、振動、熱などによるめねじの破損を防止することができ、母材の損傷を防いで信頼されるねじ締結ができます。

不良めねじの修理：製造工程中に発生した不良タップ穴、損傷したタップ穴の修理にスプリューを利用すれば簡単にもと通り以上の強力なめねじを再生することができます。

トータルコストの低減：スプリューを使用することによって、おねじの径やハメアイ長さの縮小、重量、容積軽減をもたらし、製品原価の低減、品質の向上に大きく貢献します。

スペック

シャンク径：
シャンク四角部：
ねじ長さ：
ピッチ：0.45mm
下穴径：最大2.85_最小2.77mm
呼び寸法：2.6mm
精度：
先端：
全長：5.20mm
適用ボルトねじ：メートル並目ねじ