

(株)日本ピスコ

チューブフィッティング違径ブランチユニオンワイ標準PWJ1/2-3/8



ブランド名

PISCO

商品名

チューブフィッティング違径ブランチユニオンワイ標準

型式

PWJ1/2-3/8

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

集中配管が可能。

トリプルタイプ (PKD, PKG, PKJ) とトリプルダブルタイプ (PKVD, PKVG) は、コンパクトに集中配管可能。

あらゆる空気圧配管に対応。

機種を豊富に取り揃えております。

チューブの取出角度が自由に。

機種により取付け後、チューブの取出角度が変更されます。

条件により水使用も可能。

水使用も可能な一般的なワンタッチ継手。

スペック

使用温度範囲：0 ~ 60 °C (凍結なきこと)

適用継手サイズ：

ねじ部材質・表面処理：黄銅 (無電解ニッケルメッキ) シーロック加工

形状：違径ブランチユニオンワイ

最高使用圧力：1.0MPa

使用圧力：

使用真空圧力：-100kPa

使用流体：空気、水 (条件有)

適用ネジサイズ：

耐圧力：

適用チューブサイズ： D1 チューブ外径 9.53

D2 チューブ外径 12.7mm

六角対辺：