



ブランド名

エスペック

商品名

安定性試験器

型式

CSH-132

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

容量のバリエーション

内容量235L・470L・794Lの3タイプをご用意しています。

高性能の秘密

槽内の温湿度分布を均一に維持できるバーチャルエアジャケット方式を開発。下部からの吹き出しにより、槽壁面に沿って循環するため、試料の量などに影響を受けず、安定した環境をつくります。

どの位置に試料を置いても（有効寸法内）、ICHガイドラインの保存条件を満たします。

全面ガラス内扉

内槽の隅々を見渡せるガラス内扉を標準装備。扉を開閉して試料の状態を確認する際、温湿度の乱れを起こしません。

試料の出し入れがスムーズ

試料の出し入れ作業が容易に行えるスライド式棚板を採用。棚板奥行寸法の半分まで引き出しが可能で、液体などの重い試料を設置した状態で、手前にスライドしても棚板が外れない脱落防止機構を採用しています。

スペック

外形寸法 幅：

使用温度範囲：+5～+40

電源：AC100V 1 2W 50 / 60Hz

電源電圧変動：90～110V（±10%）

内容積：794L

本体寸法 奥行：974 突起部を含まずmm

本体寸法 高さ：1800 突起部を含まずmm

本体寸法 幅：1240 突起部を含まずmm

有効寸法 奥行：

有効寸法 高さ：

有効寸法 幅：

安全装置：