



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ヤマトカカク

商品名

低温恒温器

型式

IL603

品番

211156

当社独自の冷凍機回路により培養温度帯における蒸発器への霜付量が大幅に改善しました。（当社従来比）
槽内にエアジャケット構造を採用し、2重扉にて内側にガラス扉を装備していますので寒天培地による培養実験等乾燥を嫌う試験用途に最適です。

アナログ出力（温度出力4～20mA、外部通信（RS485））端子を標準搭載しております外部通信アダプタセット（オプション）はPC接続端子RS232C/USBタイプを用意しています。

デフロスト排水を受ける排水ボトル（オプション）を用意しています。

50mmケーブル孔とシリコンスポンジ栓を標準で装備しています。

スペック

外形寸法 幅：

使用温度範囲：温度制御範囲 0 ～ 50

設定温度範囲 - 5 ～ 55

使用周囲温度範囲 5 ～ 35

電源：AC100V 13A 最大14A

ブレーカ容量および電源設備容量 15A

内容積：約159l

本体寸法 奥行：645mm

本体寸法 高さ：1008mm

本体寸法 幅：710mm

有効寸法 奥行：530mm

有効寸法 高さ：500mm

有効寸法 幅：600mm

安全装置：過電流付漏電ブレーカ、過昇防止器、冷凍機保護用遅延タイマ、冷凍機オーバーロードリレー保護回路、

自己診断機能（センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止）