



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ヤマトカカク

商品名

低温恒温器

型式

ILE800

品番

211144

インバータ制御と当社独自の冷凍機回路により、蒸発器の霜付き改善と温度降下時間の短縮を両立しました。インバータ制御により消費電力を約34%削減しました。(当社従来比、37 冷凍機サイクル運転)  
槽内にエアジャケット構造を採用し、2重扉にて内側にガラス扉を装備していますので寒天培地による培養実験等乾燥を嫌う試験用途に最適です槽内は清掃しやすいR構造を採用しています。  
デフロスト排水を受ける排水バット(オプション)を用意しています。  
内径 50mmケーブル孔とシリコンスポンジ栓を標準で装備しています。

#### スペック

外形寸法 幅:

使用温度範囲: 温度制御範囲 0 ~ 60

設定温度範囲 - 5 ~ 65

使用周囲温度範囲 5 ~ 35

電源: AC100V 14A 最大14.4A

ブレーカ容量および電源設備容量 15A

内容積: 約300l

本体寸法 奥行: 650mm

本体寸法 高さ: 1765mm

本体寸法 幅: 785mm

有効寸法 奥行: 530mm

有効寸法 高さ: 1000mm

有効寸法 幅: 600mm

安全装置: 過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器、冷凍機保護用遅延タイマ、冷凍機オーバーロードリレー、冷凍機圧力異常、

インバータ異常、自己診断機能(センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、自動過昇防止)