

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ヤマトカカ゛ク

商品名

低温恒温器/恒温器

型式

INC820

品番

211210

上段槽はタイマ運転機能、過昇防止器の付いた定値運転タイプの恒温器、下段槽は30ステップから10ステップまで6種類のプログラム登録が可能な低温恒温器です。

下段槽に設けられたサイクルデフロスト機能、マニュアルデフロスト機能により、霜取り作業も簡単です。 自己診断機能をはじめ、キーロック機能、過電流漏電ブレーカ、過昇防止器など安全機能も充実。 上下槽とも扉用鍵を装備しています。

(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。

スペック

外形寸法 幅:

使用温度範囲:上段槽:恒温器(室温+5)~80

下段槽:低温恒温器4~50

電源:AC100V

内容積:上段槽:恒温器 1501

下段槽:低温恒温器 143I

本体寸法 奥行:656mm 本体寸法 高さ:1792mm 本体寸法 幅:710mm

有効寸法 奥行:上段槽:恒温器 530

下段槽:低温恒温器 477mm

有効寸法 高さ:上段槽:恒温器 500

下段槽:低温恒温器 500mm

有効寸法幅:上段槽:恒温器600

下段槽:低温恒温器 600mm

安全装置:自己診断機能(温度センサ異常・ヒータ断線・SSR短絡・自動過昇防止機能他)、

キーロック・過昇防止器・過電流漏電ブレーカ