



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ヤマトカカク

商品名

CO₂インキュベータ

型式

BNA600

品番

212329

コンタミ防止へ

槽内は継ぎ目の無いシームレス設計です。

全てのコーナはR構造とし、背面4隅にはボールコーナを採用、また棚受けを壁面一体のプレス形状とする事でコンタミネーション防止と清掃性を考慮しています。

安定した培養運転

ウォータージャケット方式の採用による槽内壁面温度の均一性と上下気流による微風循環方式の採用により雑菌の温床となる槽内壁面の結露を最小限に抑えています。

CO₂制御の安定性と信頼性

CO₂インキュベータ専用として設計された稼動部をもたない新しいタイプの単光線

・二波長のNDIRセンサの採用により、従来課題であった連続運転における耐久性の大幅向上と長期安定性を実現しました。

スペック

外形寸法 幅：

使用温度範囲：(室温+5) ~ 50 (37 運転時には室温は32 以下である事)

電源：AC100V 4.4A(15A)

()はブレーカ容量および電源設備容量です。

内容積：約167L

本体寸法 奥行：664 (765) mm

本体寸法 高さ：880mm

本体寸法 幅：600mm

有効寸法 奥行：540mm

有効寸法 高さ：640mm

有効寸法 幅：485mm

安全装置：過電流漏電ブレーカ、独立過昇防止器、温度上下限異常、CO₂濃度上下限異常、自己診断機能、水槽水位異常(電極式)、

扉開放警報、加湿水湯水警報(サーミスタ)、キーロック