



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ヤマトカカク

商品名

角形真空定温乾燥器

型式

DP410

品番

212158

真空乾燥の幅広い用途に応えるよう設計された大量処理タイプです。真空ポンプの収納スペースの確保、クイクカップリング配管方式の採用、独立過昇防止回路の装備など、作業性、安全性も高めています。

従来のP.I.D.制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮（当社従来品比）しました。また、低温運転時の温度安定性も向上しました。

電力量/CO₂排出量モニタ機能を装備しています。

プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備しています。

入出力機能（オプション）

4-20mA 温度出力、外部通信（RS485）端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント

安全装置装備

1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常運転を防止します。

独立過昇防止器、漏電ブレーカを標準装備しています。

スペック

外形寸法 幅：

使用温度範囲：40～200

電源：単相AC200V

内容積：91L

本体寸法 奥行：669mm

本体寸法 高さ：1500mm

本体寸法 幅：670mm

有効寸法 奥行：450mm

有効寸法 高さ：450mm

有効寸法 幅：450mm

安全装置：漏電ブレーカ 15A 漏電・短絡・過電流保護 定格感度電流 30mA

独立過昇防止回路 設定温度範囲：0～230

コントローラ 自己診断機能（センサ異常検知、ヒータ断線検知、トライアック短絡検知、メインリレー不良検知、自動温度過昇防止）キーロック機能