



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ヤマトカカク

商品名

イナートオープン

型式

DN611I

品番

212904

槽内にN₂ガスを導入し、低酸素雰囲気中での温度試験・熱処理ができる恒温器です

操作性・機能

360 までの高温の耐熱試験・熱処理が高精度で容易に行えます。

プログラム運転他各種運転モードはもとよりキャリブレーションオフセット機能、停電補償モード選択、ユ
ザ設定情報の保存・呼出機能など多彩なサポート機能を標準装備しています。

最大99ステップ、99パターン、繰り返しのプログラム運転が可能です。

通電/運転時間の積算機能を装備しています。

窒素ガスの流量を設定できます。

安全性・保守

自己診断機能をはじめ、デジタル設定の独立過昇防止器など安全性を充実させています。

万一、動作中に扉を開けた場合、ドアスイッチによりファン、ヒータがOFFになります。

スペック

外形寸法 幅：

使用温度範囲：室温 + 15 ~ 360

電源：単相AC200V

内容積：223l

本体寸法 奥行：845mm

本体寸法 高さ：1065mm

本体寸法 幅：790mm

有効寸法 奥行：600mm

有効寸法 高さ：600mm

有効寸法 幅：620mm

安全装置：自己診断機能（温度センサ異常検知、ヒータ断線検知、トリアック
短絡検知、メインリレー不良検知、自動過昇防止）、キーロック機能、
漏電ブレーカ、独立過昇防止器、ドアスイッチ