



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ヤマトカカク

商品名

クリーンオープン

型式

DT411

品番

212612

V型コントローラ搭載により操作パネルの表示視認性、操作性をアップし、電力量・CO<sub>2</sub>排出量モニタ機能などを標準装備。

防汚キャストの採用（輸送時、移動時の車輪汚れ防止）。

差圧計内3色表示によりHEPAフィルタ交換時期の視認性向上。

反相（逆相）リレー追加により据付時の電源誤配線検知による安全性向上。

従来機に比べて製品高さ（DE/DT411タイプ約200mm低く）を変更することでユーザビリティ向上。

従来機に比べてケーブル孔径 30 33に変更（電源プラグの引込み可能）。

従来機に比べてオプション充実（カゴ式棚板・簡易クリーンルーム対応を追加）。

#### スペック

外形寸法 幅：

使用温度範囲：室温 + 30 ~ 360

電源：三相AC200V 11A

ブレーカ容量および電源設備容量 15A

内容積：91l

本体寸法 奥行：1025mm

本体寸法 高さ：1570mm

本体寸法 幅：700mm

有効寸法 奥行：450mm

有効寸法 高さ：450mm

有効寸法 幅：450mm

安全装置：自己診断機能（温度センサ異常検知、トライアック短絡検知、ヒータ断線検知、ファン異常検知、メインリレー不良検知、自動

温度過昇防止機能）、独立過昇防止器、キーロック機能、漏電ブレーカ、ドアスイッチ、反相リレー