

(株)日本ピスコ

チューブフィッティングケミカルストレートクリーンルーム包装シールテープ無しAPC8-01-C



ブランド名

PISCO

商品名

チューブフィッティングケミカルストレートクリーン  
ルーム包装シールテープ無し

型式

APC8-01-C

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。

本体材質には耐熱性、難燃性（UL94 V-0相当）、耐薬品性に優れたPPS GF30%（ポリフェニレンサルファイド）を、シール材質にはフッ素ゴムを採用。

チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。

特殊仕様対応が可能。

シールゴム材質：FKMをお客様の使用用途に合わせ、EPDM仕様またはNBR仕様に変更可能。

オール樹脂製の為、錆・金属イオンの心配不要。

食品衛生法に適合（FKM仕様のみ）。さらに禁油仕様ですから、食品関連に最適。

重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

包装仕様は、2種類を用意。

通常包装とクリーンエア清浄後、クリーンルーム（ISOクラス6相当）内にて包装したクリーンルーム包装から選択可能。

#### スペック

使用温度範囲：0～80℃（シールゴム材質NBRの場合：0～60℃）（凍結なきこと）

適用継手サイズ：

ねじ部材質・表面処理：PPS GF30%

形状：ストレート

最高使用圧力：0.9（at 0～20℃）MPa

使用圧力：

使用真空圧力：-100kPa

使用流体：空気、水（条件有）、その他薬品（条件有）

適用ネジサイズ：オネジサイズR1/8

耐圧力：

適用チューブサイズ：チューブ外径 8mm

六角対辺：