

(株)エー・アンド・デイ

黒球付き熱中症指数計/熱中症指数モニター (みはりん坊プロ) AD-5698



ブランド名

A&D

商品名

黒球付き熱中症指数計/熱中症指数モニター (みはりん坊プロ)

型式

AD-5698

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

JIS B 7922準拠 (クラス2)

全球形黒球 (直径40mm) を使用

WBGT (熱中症指数) のアラーム設定が可能 (20 ~ 50 )

両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能

使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能

市販のカメラ用三脚に取り付け可能 (三脚穴ネジ1/4-20UNC)

WBGT (熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示

おまかせモードで自動アラームが可能 (日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の嚴重警戒、  
危険の範囲で動作)

アラームブザーの音量切り替えが可能 (大・小・オフ)

暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に

#### スペック

奥行: 本体: 47.5(D)mm

温度最小表示: 温度: 0.1

相対湿度: 0.1%RH

黒球温度: 0.1

熱中症指数 (WBGT): 0.1

高さ: 本体: 114.5(H)

黒球: 40mm全球形mm

使用温度範囲: 動作環境: 温度 0 ~ 50 、相対湿度 0 ~ 90%RH、風速 0.3m/s以上 (ただし、結露しないこと)

測定温度範囲: 温度: 0 ~ 50 (表示範囲 - 2 ~ 52 )

相対湿度: 20 ~ 90%RH (表示範囲 0.1 ~ 99.9%RH)

黒球温度: 0 ~ 80 (表示範囲 - 2 ~ 82 )

電源: 単4形アルカリ乾電池2個 / 電池寿命: 約6か月 (25 、アラーム動作なしの場合)