

(株)小野測器

積分平均形騒音計普通騒音計検定付LA-1441AK



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

オノソッキ

商品名

積分平均形騒音計普通騒音計検定付

型式

LA-1441AK

品番

現場計測に不可欠な機能を全機種に搭載

騒音計測に必要な、時間平均サウンドレベル(Leq)測定機能を搭載

計測漏れを防ぐ、豊富な同時計測項目

取り逃しを防ぐ、レベルレンジ切替不要の100dBの広いリニアリティレンジ

前回と同じ測定条件ですぐに計測が開始できる、測定条件レジューム機能搭載

軽量ケーブルでマイクの延長が可能な、BNCコネクタとCCLD(定電流駆動)型プリアンプを採用

USBとRS-232Cインタフェース搭載(LA-1441A・4441A)

LA-1411 シンプル普通騒音計(クラス2)

低価格ながら、周波数重みはA/C/Z特性の切替可能。時間平均サウンドレベル(Leq)測定機能を持ったハイコストパフォーマンス機種。マイク延長にも対応。

LA-1441A 普通騒音計(クラス2)

作業環境、環境騒音計測向け、オートメモリ機能搭載の普通騒音計。タイマーやトリガによる自動測定や、

#### スペック

奥行：47mm

高さ：263mm

測定範囲：20Hz～8kHz(計量法)、10Hz～8kHz(JIS,IEC)

電源：単3形乾電池2本、またはACアダプタ(別売)

幅：78mm