



ブランド名

A&D

商品名

水分計MS/MX/MF/ML

型式

MS-70

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ご用途に合わせて水分率表示0.001%から0.1%まで
質量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載 特許取得済
高速・均一な加熱 特許取得済 直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用
データ通信ソフトウェア WinCT-Moisture MS/MXに標準付属
RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス) 標準装備
加熱温度の校正 (MS/MXのみ)
水分率の精度確認用サンプル付属 (ML除く)
標準・急速・自動終了・タイマー・マニュアルモード 選択可能
標準、急速、緩速 3つのステップ力の熱パターン (ML-50は標準と急速のみ)
データメモリ 各試料の測定条件：最大20通り (MS/MX) ・10通り (MF) ・5通り (ML)、一括
出力：最大100個 (MS/MX) ・50個 (MF) ・30個 (ML)
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

スペック

奥行：320mm

高さ：173mm

測定精度：水分率 試料質量5g以上 0.01%

水分率 試料質量1g以上 0.05%

質量表示 0.0005g

測定範囲：

電源：

幅：215mm