



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

A&D

商品名

音叉振動式粘度計

型式

SV-10A

品番

JIS Z8803

JCSS校正対象機器

2mLから測定可能 (SV-1A)

耐侵食性の強い振動子 チタン製

スタンドセット標準付属 X-Y-Zステージ付 計量部固定スタンド

WinCT-Viscosity標準添付 USB接続可能

各種容器標準付属 サンプル容器、ガラス容器、循環水ジャケット 機種によって付属品が異なります。

ハンディ使用も可能 ハンディ専用機SV-Hシリーズもあります。

フルレンジ1%の高い測定精度

0.3 ~ 1,000mPa · s / 0.3 ~ 10,000mPa · s / 1,000 ~ 100,000mPa · s

と広い測定範囲

正確な温度検出

スペック

電源 : ACアダプタ (TB-248 : 100V 50Hz/60Hz、約14VA)

測定方式 : SV型 (音叉振動式) / 固有振動数 30Hz

表示範囲 : 0.3 ~ 10,000mPa · s

測定精度 繰り返し性 : 1% (標準偏差)

サンプル容器 45mL 使用時

液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定

測定精度 確度 : ± 3% (1 ~ 1000mPa · s)

サンプル容器 45mL 使用時

温度範囲は20 ~ 30、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液での校正後の値。

試料温度測定部 : 0 ~ 160 / 0.1 表示