

※この画像はシリーズ代表画像になります。

## ブランド名

A&D

## 商品名

音叉振動式粘度計

型式

**SV-10A** 

品番

JIS Z8803

JCSS校正対象機器

2mLから測定可能 (SV-1A)

耐侵食性の強い振動子 チタン製

スタンドセット標準付属 X-Y-Zステージ付 計量部固定スタンド

WinCT-Viscosity標準添付 USB接続可能

各種容器標準付属 サンプル容器、ガラス容器、循環水ジャケット 機種によって付属品が異なります。

ハンディ使用も可能 ハンディ専用機SV-Hシリーズもあります。

フルレンジ1%の高い測定精度

 $0.3 \sim 1,000$ mPa · s/ $0.3 \sim 10,000$ mPa · s/ $1,000 \sim 100,000$ mPa · s

と広い測定範囲

正確な温度検出

## スペック

電源:ACアダプタ(TB-248:100V 50Hz/60Hz、約14VA)

測定方式:SV型(音叉振動式)/固有振動数30Hz

表示範囲:0.3~10,000mPa·s

測定精度 繰り返し性:1%(標準偏差)

サンプル容器 45mL 使用時

液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定

測定精度 確度: ±3%(1~1000mPa・s)

サンプル容器 45mL 使用時

温度範囲は20~30 、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液での校正後の値。

試料温度測定部:0~160 /0.1 表示