

S M C 株式会社

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブTRTU0805BU-100



ブランド名

SMC

商品名

難燃性 (UL-94規格V-0相当) FR3層ポリウレタンチューブ

型式

TRTU0805BU-100

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍  
アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応  
外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上

#### スペック

コイル長：  
外径：インナチューブ外径：8mm  
最高使用圧力：20 : 0.8  
                  40 : 0.65  
                  60 : 0.5MPa  
最小曲げ半径：60mm  
使用流体：空気、水  
色：青  
全長：100m  
内径：インナチューブ内径：5mm  
肉厚：外層肉厚：1mm  
使用真空圧力：  
使用温度：-20～+60、水の場合：0～40（凍結なきこと）  
材質：インナチューブ：ポリウレタン  
          中層：アルミラミネートフィルム  
          外層：ポリオレフィン系樹脂（UL-94規格V-0相当）  
注意：