

(株)キトー

キトーエクセル®ER21速形懸垂形 [単体] 標準揚程6mER2-004L



ブランド名

キト -

商品名

キトーエクセル®ER21速形懸垂形 [単体] 標準揚程6m

型式

ER2-004L

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。

揚程 (ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談応じます。

ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。

チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットが標準仕様、鋼製バケットはオプションです。「標準バケット揚程表」をご参照ください。

押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータ回路を手元で遮断することができます。

2台つり作業の場合は、片側の巻上機でその荷をつり上げができる定格荷重の巻上機を選定してください。

標準揚程以外では、5~20mまで1m単位でお受けいたします。（2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで）

スペック

定格荷重：490kg

モータ出力：0.56kW

定格電流：

巻上速度：50Hz : 0.0633 [3.8]

60Hz : 0.0767 [4.6]m/s [m/min]

揚程：6m

ロードチェーン線径：線径×掛数 6.0x1mm