

(株)キトー

キトーエクセル®ER21速形電気トロリ結合式巻上下1速・横行1速形標準揚程4mER2M028S-L



ブランド名

キトー

商品名

キトーエクセル®ER21速形電気トロリ結合式巻上下1速  
・横行1速形標準揚程4m

型式

ER2M028S-L

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

給電ケーブルはついておりません。給電方式に応じご相談ください。

揚程（ロードチェーン）・押ボタンコードの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。

ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。

標準揚程以外の仕様、またはチェーンバケットの構成については、「標準バケット揚程表」をご参照ください

↓

操作方法はテル八用5点（上下・横行）ボタン式、クレーン用7点（上下・横行・走行）ボタン式があります

。操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用7点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。

押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モーター回路を手元で遮断することができます。

同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります。

#### スペック

定格荷重：2.8t

モーター出力：巻上モーター3相200V：3.5

横行モーター3相200V：0.4kW

定格電流：

巻上速度：50Hz：0.0767 [4.6]

60Hz：0.0917 [5.5]m/s [m/min]

揚程：4m

ロードチェーン線径：線径×掛数 10.2x2mm