

(株)キトー

キトーエクセル®ER21速形ギヤードトロリ結合式標準揚程4mER2SG004S



ブランド名

キトー

商品名

キトーエクセル®ER21速形ギヤードトロリ結合式標準揚程4m

型式

ER2SG004S

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。(但し、クレーン用5点は除く)

揚程(ロードチェーン)・押ボタンコード・給電ケーブル・トロリ用ハンドチェーンの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。

ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。

標準揚程以外の仕様、またはチェーンバケットの構成については、「標準バケット揚程表」をご参照ください。

操作方法はテルハ用3点(上下)ボタン式、クレーン用5点(上下・走行)ボタン式があります。

操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用5点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱をお求めください。

押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モーター回路を手元で遮断することができます。

2台つり作業の場合は、片側の巻上機でその荷をつり上げることができる定格荷重の巻上機を選定してください。

スペック

定格荷重：490kg

モータ出力：0.9kW

定格電流：

巻上速度：50Hz：0.122 [7.3]

60Hz：0.147 [8.8]m/s [m/min]

揚程：4m

ロードチェーン線径：線径×掛数 6.0×1mm