

(株)キトー  
キトーエクセル®ER21速形プレントロリ結合式標準揚程4mER2SP004L



ブランド名
キトー
商品名
キトーエクセル®ER21速形プレントロリ結合式標準揚程4m
型式
ER2SP004L
品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。（但し、クレーン用5点は除く）  
揚程（ロードチェーン）・押ボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談  
応じます。  
ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。  
標準揚程以外の仕様、またはチェーンバケットの構成については、「標準バケット揚程表」をご参照くださ  
い  
操作方法はテルハ用3点（上下）ボタン式、クレーン用5点（上下・走行）ボタン式があります。  
操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用5点ボタン式の場合は別途クレーン用制御箱を  
お求めください。  
押ボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モー  
の回路を手元で遮断することができます。  
定格荷重2.8t以上になると巻上機とトロリの結合向きが90度変わります。

スペック
定格荷重：490kg モータ出力：0.56kW 定格電流： 巻上速度：50Hz：0.0633 [3.8] 60Hz：0.0767 [4.6]m/s [m/min] 揚程：4m ロードチェーン線径：線径×掛数 6.0x1mm