

(株)キトー

キトー電気チェーンブロックEQ懸垂形 [単体] EQ004IS



ブランド名

キトー

商品名

キトー電気チェーンブロックEQ懸垂形 [単体]

型式

EQ004IS

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

給電ケーブル標準仕様長さは10.0mです。

揚程（ロードチェーン）・押しボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談じます。

ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。

チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットをご用意しています。「標準バケット編表」をご参照ください。

押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モタの回路を手元で遮断することができます。

標準揚程以外では、125～490kgは6m～15mまで1m単位、980kgは6mでお受けいたします

。

スペック

定格荷重：490kg

モータ出力：0.75kW

定格電流：巻上用 200-220V 50Hz/60Hz：6.3A

巻上速度：50/60Hz 高速：0.127 低速：0.0217 無負荷高速：0.165m/s

揚程：4m

ロードチェーン線径：線径x掛数 5.6x1mm