

(株)キトー

キトー電気チェーンブロックEQ電気トリリ結合式EQM003IS-IS



ブランド名

キトー

商品名

キトー電気チェーンブロックEQ電気トリリ結合式

型式

EQM003IS-IS

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

給電ケーブルはついておりません。給電方式に応じご相談ください。

揚程（ロードチェーン）・押しボタンコード・給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さもご相談致します。

ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしができませんのでご注意ください。

チェーンバケットは、プラスチック製バケットまたは帆布製バケットをご用意しています。「標準バケット仕様表」をご参照ください。

押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。非常停止ボタンを押すことにより、モータの回路を手元で遮断することができます。

同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります。

標準揚程以外では、125～490kgは6m～15mまで1m単位、980kgは6mでお受けいたします

#### スペック

定格荷重：250kg

モータ出力：巻上モータ：0.5

横行モータ三相200V：0.4kW

定格電流：

巻上速度：50/60Hz 高速：0.167 低速：0.0283 無負荷高速：0.217m/s

揚程：4m

ロードチェーン線径：線径x掛数 5.6x1mm