

(株)日研工作所

HSKZMACアドバンストボーリングバーHSK100A-ZMAC85-315V



ブランド名

ニッケンコウサクショ

商品名

HSKZMACアドバンストボーリングバー

型式

HSK100A-ZMAC85-315V

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ZMAC -Vヘッド付の場合 コードNo.に “ AA ” を付加して下さい。例 ) HSK63A-ZMAC4  
2-150AAV

最小読取単位 ( 直径 ) : ZMAC 32-V以上 : 0.01mm ZMAC 25-V以下 : 0.02m

m

付属チップはC ( コーティング ) です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。

いもの高速切削、焼入鋼切削はB ( CBN ) をおすすめします。

標準でセンタスルー仕様です。

HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。

クーラントパイプは別売りです。

標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。

ZMAC100-V, ZMAC140-Vは剛性UPのため、スペーサなしの仕様です。

#### スペック

加工径 : 84.8 ~ 100.2mm

加工穴深さ : 277mm

加工可能深さ :

有効溝長 :

全長 :

取り付け部径 :

フランジ径 :