

(株)日研工作所

HSKZMACアドバンストボーリングバーHSK63A-ZMAC20-150V



ブランド名

ニッケンコウサクショ

商品名

HSKZMACアドバンストボーリングバー

型式

HSK63A-ZMAC20-150V

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ZMAC -Vヘッド付の場合 コードNo.に “ AA ” を付加して下さい。例) HSK63A-ZMAC4
2-150AAV

最小読取単位 (直径) : ZMAC 32-V以上 : 0.01mm ZMAC 25-V以下 : 0.02m

m

付属チップはC (コーティング) です。同一インサートで鋼材・ステンレス・いものが快適切削。

いもの高速切削、焼入鋼切削はB (CBN) をおすすめします。

標準でセンタスルー仕様です。

HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。

クーラントパイプは別売りです。

標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。

ZMAC100-V, ZMAC140-Vは剛性UPのため、スペーサなしの仕様です。

スペック

加工径 : 19.8 ~ 25.2mm

加工穴深さ : 75mm

加工可能深さ :

有効溝長 :

全長 :

取り付け部径 :

フランジ径 :