

(株)日研工作所

2LOCK記念タイプVCホルダNBT40-VC13-120



ブランド名

ニッケンコウサクショ

商品名

2LOCK記念タイプVCホルダ

型式

NBT40-VC13-120

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

TiNベアリングナット標準付属

MAX.40,000min⁻¹&G2.5

振れ精度 4D先端 3μm以内

コレット、アジャストねじ (G No.) やGHハンドルは付属していません。別途、ご注文下さい。

軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじ (G No.) を使用して下さい。

センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型JタイプナットのコードNo. はVCN-6BJ, VCN-13BJ

VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。

キャップのCode No.は、VC6型用：SKJ10- , VC13型用：SKJ16-

準標準として以下のタイプもあります。NBT40-VC6-150, NBT40-VC13-150, NBT50-VC13-90, -120

スペック

加工径：

加工穴深さ：

加工可能深さ：

有効溝長：

全長：

取り付け部径：

フランジ径：