

(株)日研工作所

バランスカット大径用ボーリングバーBT50-RAC230-335



ブランド名

ニッケンコウサクショ

商品名

バランスカット大径用ボーリングバー

型式

BT50-RAC230-335

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

微調整ねじ付

加工径 130 ~ 580mm

鉄・いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。

鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に“E”, “A”, “K”を付加して下さい。例) BT50-RAC130-185E

出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。

ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。

刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に を指定して下さい。例) BT50-RAC180-235-30°

センタスルー仕様の場合、コードNo.はBT50-RAC130-185-Cとなります。

2段バランスカットボーリングバーのコードNo.は、末尾に(0.3)をつけて下さい。例) BT50-RAC130-185E(0.3)

スペック

加工径：

加工穴深さ：

加工可能深さ：

有効溝長：

全長：

取り付け部径：

フランジ径：