



ブランド名

ニッケンコウサクシヨ

商品名

HSK記念タイプVCホルダ

型式

HSK40E-VC13-90

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

TiNベアリングナット標準付属

MAX.40,000min⁻¹& G2.5

振れ精度 4D先端 3μm以内

コレット、アジャストねじ (G No.) やGHハンドルは付属していません。別途、ご注文下さい。GHハンドルのCode No.は、VC6型 : GH10, VC13型 : GH16

軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじ (G No.) を使用して下さい。

RPT処理 (防錆対策) のVCホルダのコードNo.は後ろに “ -RP ” を付加して下さい。例 : HSK63 A-VC13-90-RP

センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型JタイプナットのコードNo.は、VCN-6BJ, VCN-13BJ

VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。キャップのCode No.は、VC6型用 : SKJ10- , VC13型用 : S

スペック

加工径 :

加工穴深さ :

加工可能深さ :

有効溝長 :

全長 :

取り付け部径 :

フランジ径 :